

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WRDS01

Bezdrátový magnetický detektor otevření kovových vrat pro GSM alarm

MODEL: AS-WRDS01



- Bezdrátový magnetický dveřní kontakt v masivním provedení
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Elegantní a moderní design magnetického senzoru pro montáž, a údržbu
- Indikace poplachu: červená LED dioda
- Indikace slabé baterie
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E, AS-G190E.

AS-WRDS01 = bezdrátový magnetický detektor otevření kovových vrat pro bezdrátové zabezpečovací systémy - alarmy. Jeden z nejnovějších produktů řady magnetických detektorů s konstrukcí navrženou tak, aby mohlo zařízení spolupracovat s celou řadou bezdrátových ovládacích panelů a ústředn. Inovativní design v kombinaci **s intenzivním vysílacím signálem a vysokou citlivostí**, to jsou jedny ze základních rysů tohoto sofistikovaného zařízení.

Pokud je magnetická část ve vzdálenosti větší než 6 cm od vysílací části, vyšle senzor ihned bezdrátový poplašný signál do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil narušení zastřeženého vstupu – dveří nebo oken.

Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodlení (otevření okna / dveří).

Bezdrátový magnetický kontakt v **masivním provedení**, určený pro povrchovou montáž na velká vrata, posuvná vrata, brány, k domácímu i průmyslovému použití. Vhodný pro garáže. Plechová vrata a vrata s vyšší montážní vzdáleností.

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WRDS01

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Pracovní napětí:	12V DC (napájení z baterie)
Typ baterie:	12V typ 23A
Klidový odběr proudu:	< 5uA
Odběr proudu při poplachu	< 15 mA
Frekvence (příjem/vysílání) :	433,92 MHz
Výstup alarmu:	Bezdrátový přenos signálu
Vzdálenost při přenosu:	> 100 m v otevřeném prostoru, v zastavěném prostoru 30-50 m
Typ kódování:	PT2262
Detekční vzdálenost:	> 6 cm
Indikace otevření dveří nebo okna:	ANO - viditelná indikace bezdrátového přenosu prostřednictvím signálky LED
Indikace nízkého stavu baterie:	ANO
Délka kabelu mezi elektronickou částí a vysílací částí magnetu:	38 cm
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren), odlitek z tlakového hliníku
Barva:	Vysílací část: slonovinově bílá, Magnetická část a elektronická část: stříbrnošedá
Rozměry (detektor - elektronická část):	105 mm x 37 mm x 10 mm
Rozměry (magnetická část):	105 mm x 16 mm x 15 mm
Rozměry (vysílací část):	71 mm x 36 mm x 15 mm



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz