

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : SG-880V

Fotopast SG-880V Bestquard CZ

MODEL: SG-880V



Full HD
1080

IR NIGHT
VISION

TIME LAPSE
CAMERA

12MP
940nm
NO GLOW

SG-880V = Robustní fotopast, s rozlišením 12Mpx určená pro vnitřní a venkovní prostředí, používá zcela neviditelný přísvit o vlnové délce 940nm s dosahem za úplné tmy do 25 metrů, skryté navíc černou clonou, díky kterému je fotopast nenápadná při nočním snímání – ideální na zloděje a na ochranu majetku, ale i na sledování zvěře! Fotopast s integrovaným barometrem!

Zařízení je schopno pořizovat foto snímky a video záznamy ve vysokém rozlišení na základě detekce pohybu ve střeženém prostoru nebo dle nastaveného časovače ve velmi krátkém čase (0,8 s). Přístroj je aktivován jakýmkoli pohybem člověka (nebo zvířat), v jejím zorném poli, které je neustále monitorováno pomocí vysoce citlivého pohybového čidla (PIR). **Kamera má vysokou kvalitu snímání (až 12 mega pixelů) a vedle snímků může zaznamenávat i video sekvence se záznamem zvuku !!**

Přístroj je vybaven **integrovaným IR přísvitem (s 36 LED diodami pro noční snímání)**, které pracuje v neviditelném infračerveném spektru. Toto světlo umožňuje zhotovení jasných obrázků a videosekvencí i ve tmě, v noci nebo při nedostatku denního světla.

Noční snímky jsou černobílé, snímky pořízené bez osvětlení jsou barevné. Pořízené záznamy jsou ukládány buď na SD/SDHC paměťovou kartu o maximální kapacitě až 32GB. **Tato fotopast podporuje také ukládání na WiFi SD kartu o maximální kapacitě až 32GB.**

Displej a ovládací prvky jsou umístěny pod krytem v zadní části, díky čemuž je nastavování fotopasti snadné a rychlé bez potřeby rozebírání krytu. Konfigurace je možná v menu fotopasti (**v českém jazyce**) pomocí šestice vestavěných tlačítek.

Fotopast SG-880V má velice **nízkou spotřebu energie** (méně než 300µA) ve sledovacím stavu (až 6 měsíců ve stand-by provozu). Napájení zařízení zajišťuje 8ks AA baterií nebo externí napájecí zdroj (12V DC). Instalace fotopasti je možná pomocí stativu nebo dodávaného popruhu.

Fotopast je vyrobena v maskovaném provedení v robustním uzamykatelném krytu se stupněm krytí IP 66.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

 ALARMSECURITY.CZ

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : SG-880V

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	Vnitřní a venkovní
Snímací senzor	12.0 Mega Pixels Color CMOS
Maximální rozlišení:	4000 x 3000 bodů
Objektiv:	Zorné pole: FOV=60°, Ohnisková vzdálenost: F=2,4, Automatický IR filtr
IR přísvit:	36x LED o vlnové délce 940nm, <25m / 75ft
LCD displej:	Integrovaný barevný „2,0“ TFT displej
Vestavěná klávesnice:	ANO, 6 tlačítek
Paměť (Úložiště):	WIFI SD/SDHC karta (max.32GB) / SD/SDHC karta (max. 32GB) /
Rozlišení snímku:	12MP=4000x3000 / 8MP=3840x2160 / 5MP=2944x1656 / 2MP=1920x1080 (JPEG)
Rozlišení videa:	HD:1920x1080, 15fps / 1080x720, 30fps (AVI)
Záznam zvuku:	ANO
Digitální zoom:	2x, 3x, 4x
Aktivační čas záznamu (rychlost spouště):	0,6-1s
Počet snímků na aktivaci PIR:	Nastavitelný (1 - 9)
Časovač:	Nastavitelný / Aktivace fotopasti pouze v určitém časovém rozpětí každého dne. Pokud nastavíte na pozici ON a stisknete tlačítko "OK", máte možnost nastavit hodinové rozmezí, od kdy do kdy má být fotopast aktivní .
Operační rozsah:	Den (barevně) / noc (černobíle)
Kamera+video	ANO
Délka video záznamu:	Nastavitelná (5 - 90s)
Ochrana heslem:	ANO (kombinace 5 číslic)
ID fotopasti:	Nastavitelné (4x číslice, 26 x písmena)
Funkce Web kamery:	ANO
Režimy/módy pro nastavení fotopasti:	5 režimů: Foto / Video / Time Lapse / Hybridní mód (foto+video) / Detekce pohybu
Funkce TIME LAPSE (časosběr):	ANO (Nastavitelná 10s – 24 hodin) / V režimu TIME LAPSE kamera automaticky zaznamenává obrázky v nastavených intervalech, to umožňuje sledovat velmi rozsáhlé plochy, které nemohou být sejmuty PIR čidlem. Vhodné pro drobné a studenokrevné živočichy atd.
Funkce PIR detekce:	ANO/NE (Nastavitelné)
Funkce detekce pohybu:	ANO (jen pro video) . Vhodné pro drobné a studenokrevné živočichy atd.
Časový otisk:	ANO/NE (Otisk data, času, teploty, měsíční fáze , zeměpisná šířka, zeměpisná délka, název kamery na každém snímku nebo videu (lze vypnout).
Integrovaný barometr:	ANO
Napájení:	8x AA baterie nebo externí síťový zdroj (12V DC)
Pohotovostní režim:	cca 6 měsíců (8x AA baterie)
Proudový odběr:	Pohotovostní režim: < 0.3mA / Provozní režim: 170mA / Provozní režim +IR přísvit < 460mA
Úsporný režim:	ANO, po 30 vteřinách bez stisku klávesnice
Upozornění při vybité baterii:	ANO
Rozhraní:	TV výstup (NTSC,PAL),USB, SD slot, externí napájení 12V DC
Montáž:	Uchycení popruhem (součást balení), stativ (není součástí balení)
Krytí (Voděodolnost):	IP66
Provozní podmínky (teplota/vlhkost):	-30°C / +60°C / 5% - 90%
Rozměry:	138 x 108 x 78 mm (Váha: 385g (bez baterií), / Váha: 575g (s bateriemi)
Jazyky:	čeština, angličtina, němčina, ruština, fra  ALARMSECURITY .CZ švédština

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštívte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz