

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRZ30

Bezdrátový detektor otřesů pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-KRZ30



- Detekuje jakékoliv chování směřující k průniku do monitorovaného objektu jako je vrtání, řezání nebo jiná destrukční činnost
- Snadné spárování s hlavní jednotkou alarmu
- Nastavení citlivosti pomocí DIP switche
- Dosah ve volném prostoru bez překážek cca 100 metrů

Kompatibilní se zabezpečovacím systémem [GS-G180E](#).

AS-KRZ30 bezdrátový detektor otřesů je kombinací skvělého designu a propracované technologie, nabízející rychlé a spolehlivé zpracování signálu, vysokou imunitu vůči falešným poplachům, širokou variabilitu využití, jednoduchou a rychlou montáž. Tento otřesový snímač využijete na všech místech, kde hrozí násilné proniknutí do objektu například vylomením nebo vyražením dveří, probouráním zdi, prořezáním ochranných kovových částí nebo prořezáním zdi, užití hrubé síly pro vniknutí do trezoru, proražením skleněných výplní dveří či oken atd. Jednoduše postačí na tato exponovaná místa zevnitř připevnit popisované čidlo a spárovat s centrální jednotkou. Jakmile dojde k otřesům na hlídání ploše senzor vyšle signál k centrální jednotce o narušení prostoru.

Navíc u tohoto otřesového snímače má uživatel možnost si také **nastavit pomocí DIP switche citlivost snímání dle instalované lokality a požadované úrovně zabezpečení**. Senzor je napájen běžně dostupnou baterií 23A 12V. Senzor upozorní při docházející baterii. Montáž se provádí pomocí přiložené adhezivní fólie umožňující pevné připevnění na podklad.

Bezdrátový detektor otřesů AS-KRZ30 byl vyvinut s maximálním důrazem pro lepší ochranu Vašeho života a majetku.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:
www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRZ30

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Připojení:	bezdrátové
Detekční podnět:	otřesy detektoru
Pracovní napětí:	23A 12V (1 ks alkalická baterie 12V)
Pracovní frekvence:	433 MHz
Dosah:	100 m
Klidový proud:	< 5 uA
Proud při detekci:	< 10 mA
Přípevnění	samolepící folie
Životnost napájecí baterie:	< 1 rok (podle četnosti indikací)
Pracovní teplota:	0 °C - + 50°C
Vlhkost :	< 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	Slonovinově bílá
Rozměry výrobku:	72x36x15 mm



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz