

Venkovní LED reflektor s detektorem pohybu PIR, 8,5 W

MODEL: HG00108B



SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : HG00108B

G00108B = venkovní LED reflektor s pohybovým čidlem vyniká dobrým pokrytím prostoru, plynule nastavitelnou citlivostí, nízkou cenou a dobrou kvalitou. Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Venkovní LED reflektor o výkonu 8,5 W, který využívá novou technologii vysokosvítivých **12 úsporných LED diod**, díky kterým se značně snižuje spotřebovaná energie a maximalizuje se životnost. Výhodou tohoto svítidla je jeho vybavenost **pohybovým senzorem**, který zapne osvětlení při detekci pohybu. Pohybový senzor má **úhel snímání 180°** a snímá pohyb až **do vzdálenosti 12 m**. LED reflektor má plynule **nastavitelnou citlivost řízení doby svítu 10 sek - 4min** a blokování okolním světlem **nastavitelné v rozsahu 10 - 20000luxů**. Možnost **nastavit senzitivitu, čas svícení a světelné podmínky** při kterých senzor zapne diodu. Konstrukce je **celokovová + plastový senzor**. Dodáváné s **držákem**, díky kterému reflektor upevníte kdekoliv. Reflektor slouží k **venkovnímu** použití, ale také i na **vnitřní osvětlení**.

Použití:

Osvětlení dvora, kanceláří, použití pro hotely, parkoviště, obchody a podobně.

Výhody:

Nízká spotřeba el. energie, vysoký výkon až 760 lumenů, napájecí napětí 230V, pohybový senzor.

VLASTNOSTI:

- 12 úsporných LED s dlouhou životností
- Plynule nastavitelný soumrakový senzor v rozmezí 10 lx do 20000 lx
- Robustní hliníkové tělo se skleněnou tabulkou
- Otočný pohybový senzor s dosahem cca 12 m a nastavitelnou citlivostí
- Odolný vlivům počasí a chráněný proti stříkající vodě (IP44)
- Doba svícení lze individuálně nastavit od cca 10 sekund do 4 minut.
- Vhodný také pro vnitřní použití

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : HG00108B

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	venkovní a vnitřní
Typ osvětlení:	Venkovní LED reflektor s pohybovým čidlem
Provozní napětí :	230V, 50 Hz
Patice:	Pevně vestavěné LED (12 x LED po 0,5W)
Typ světelného zdroje:	LED
Výkon světelného zdroje:	8,5 W
Světelný proud LED reflektoru::	cca 760 lm
Teplota barvy:	cca 6800K
Barva světla:	Studená bílá
Pohybové čidlo:	ANO
Snímací vzdálenost (max):	12 m
LED úhel svícení:	cca 120°
Úhel pohybového senzoru:	cca 180°
Soumrakový spínač (nastavení světelné citlivosti):	Nastavitelný v rozmezí 10 lx do 20000 lx
Doba svícení (nastavení času svícení):	Nastavitelná od 10 s do 4 min.
Krytí:	IP44 (chráněno před stříkající vodou)
Ochranná třída:	II
Barva:	Bílá
Materiál:	Tlakově litý hliník
Hmotnost:	cca 675 g
Rozměry(VxŠxH):	197 x 149 x 120 mm

Pohled zepředu



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz