

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WDS07

MAGNETICKÝ BEZDRÁTOVÝ SENZOR NA DVEŘE A OKNA PRO ALARM, GSM ALARM

MODEL: AS-WDS07



- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detektor
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Elegantní a moderní design magnetického senzoru pro montáž, a údržbu
- Indikátor poplachu: modrá LED dioda
- Vnitřní anténa

Kompatibilní se zabezpečovacím systémem AS-S2G

AS-WDS07 je bezdrátový, magnetický kontaktní senzor s funkcí okamžitého spuštění poplachu při otevření okna nebo dveří. Zařízení bylo navrženo v malé velikosti s elegantním designem tak, aby nenarušovalo prostředí interiéru, ve kterém má být umístěno. Tento inteligentní dveřní senzor je vybavený nejmodernější technologií konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost.

Senzor vede komunikaci s bezdrátovým ovládacím panelem (ústřednou) EZS v rozsahu 100 metrů prostřednictvím elektronické desky a integrované antény.

Obvykle je určen pro zabezpečení obvodové zóny, k detekci otevření (napadení) dveří, oken apod. Pokud je magnetická část ve vzdálenosti větší než 3 cm od elektronické části, vyšle senzor ihned bezdrátový poplašný signál do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil narušení zastřeženého vstupu – dveří nebo oken. Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodlení (otevření okna/dveří).

Montáž s přiloženou lepicí páskou je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu.

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-WDS07

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Pracovní napětí:	1,5V (napájení z baterie)
Typ baterie:	AA alkalická baterie
Klídový odběr proudu:	< 5uA
Odběr proudu při poplachu	< 15 mA
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Detekční vzdálenost:	< 3 cm
Indikace poplachu:	modrá LED dioda
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepicích pásek
Instalace:	méně než 15 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	slonovinověbílá
Rozměry (vysílací jednotka):	72 mm x 28 mm x 15 mm
Rozměry (magnet):	43 mm x 12 mm x 13 mm



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz