

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRD1

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Dveřní a okenní alarm s magnetickým kontaktem

MODEL: AS-KRD1



Magnetický minialarm pro zvýšení bezpečnosti a k zjištění vstupu nepovolené osoby.

AS-KRD1 je jeden z nejoblíbenějších a velmi účinných minialarmů pro hlídání dveří a oken na našem trhu. Ohlídá jakékoliv okno nebo dveře, a jakmile se je pokusí někdo otevřít, okamžitě minialarm reaguje na otevření okna či dveří hlasitým houkáním. Tím vás a své okolí upozorní na otevírající se okno nebo dveře. Lze použít i k hlídání během noci, když jste doma.

Minialarm může pracovat v režimu poplašného zařízení nebo hlásiče vstupu. Přepnutím do režimu hlásiče vstupu se signál změní na harmonický tón dveřního gongu. V režimu poplašného zařízení zařízení reaguje na otevření dveří nebo okna hlasitým zvukovým signálem. Při vyvolání poplachu se spustí piezo sirénka uvnitř magnetického detektoru (přijímač) a začne blikat identifikační LED dioda na přijímači.

Minialarm AS-KRD1 je plně autonomní a nevyžaduje další komponenty pro hlídání. Vše potřebné je již vestavěno v alarmu.

Montáž minialarmu je velmi jednoduchá a rychlá, s minimálními náklady. Minialarm je vybaven samolepícím povrchem k rychlé montáži. Obsluha spočívá pouze v zapnutí nebo vypnutí minialarmu. Dodáván včetně baterií. Napájení dveřního kontaktu je zajištěno pomocí 3 ks baterií 1,5V typ LR44-357A.

VLASTNOSTI:

- Autonomní kontaktní alarm na dveře/okno s hlasitostí 80 dB
- Alarm reaguje na oddělení dvou částí od sebe na vzdálenost větší než 10 mm.
- Lze jej použít k montáži na dveře a okna, apod.
- Snadné upevnění pomocí dodané lepicí pásky

 **ALARMSECURITY.CZ**

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRD1

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Detekční podnět:	otevření okna/dveří
Připojení produktu:	autonomní produkt
Napájení detektoru:	baterie
Pracovní napětí:	4,5V (3 x 1,5V baterie LR44-357A)
Typ baterie:	LR44-357A 1,5V
Klidový odběr proudu:	< 10uA
Odběr proudu při poplachu	< 70 mA
Alarm:	Optická a akustická signalizace
Délka poplachu:	ca 2 minuty
Indikace poplachu:	červená LED dioda
Hlasitost sirény:	80 dB
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepících pásek
Instalace:	méně než 10 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
Doporučená výška instalace:	1,8 m – 2,4m
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Prostředí:	Vnitřní, suché
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující,
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	bílá
Rozměry:	malé kompaktní, 32 mm x 62 mm x 20 mm

Pohled zepředu



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz