

## Detektor rozbití skla

MODEL: AS-DOA04



### SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-DOA04

Tento moderní detektor rozbití skla reaguje na vysoké frekvence zvuků tříštění skleněných výplní dveří či oken a využívá pokročilou technologii detekce a identifikace zvuku tříštění skla založené na využití mikroprocesorem řízeného programu, který analyzuje signál z vysoce citlivého nízkošumového mikrofónu. Při vyhodnocování poplachového signálu dochází rovněž k analýze síly tlakového nárazu při rozbití skla. Je prováděna časová analýza náběžné hrany následných zvuků a porovnávání zachycených zvuků se vzorníkem, který je v paměti detektoru.

#### Jednoduchá instalace

Čidlo v tomto detektoru zaznamená otřesy nebo rozbití okenního skla. Citlivost se dá nastavit ve dvou stupních. **Při detekci otřesu se spustí alarm s hlasitostí 90 dB.** Tento detektor se upevňuje na okenní tabulku jednoduše oboustrannou lepicí páskou. Kontrolka s LED a varování na lepicí pásce viditelné zvnějšku mají potenciální zloděje odstrašit.

#### VLASTNOSTI:

- Při otřesech okenní tabulky spustí alarm
- Hlasitost 90 dB
- Vhodný pro okenní tabule do 4 m<sup>2</sup>
- Lze nastavit 2 stupně citlivosti (vysoká / nízká)
- Snadná montáž pomocí oboustranné lepicí pásky přímo na okenní tabuli
- LED kontrolka provozu a kontrolka stavu baterie

Pro více informací prosím  
kontaktujte naši technickou  
poradnu nebo navštivte naše  
webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-DOA04

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Připojení:	Autonomní detektor bez možnosti připojení k alarmovým centrálám.
Napájení:	2 x baterie 1,5V typ AAA (LR03)
Hlasitost:	90 dB
Nastavení citlivosti:	ANO pomocí přepínače (vysoká citlivost/ nízká citlivost – volitelné)
Kontrola stavu baterií:	ANO
Indikace LED kontrolky:	Zelená LED - signalizace stavu baterií Červená LED – signalizace při poplachu
Montáž:	Pomocí oboustranné lepicí pásky. Pro optimální účinek se doporučuje připevnit senzor rozbití skla do středu okna. Tam je rozkmitání okenního skla největší.
Vhodný pro okenní tabule:	Jeden senzor rozbití skla stačí k jistění okna o ploše <b>4 m<sup>2</sup></b> . U větších oken se doporučuje použít příp. dva nebo více senzorů.
Pracovní teplota:	+ 10°C - +40°C
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	bílá

### Pohled zepředu



Příhrádka na baterie

### Pohled zezadu



Oboustranná lepicí páska s výstražným symbolem alarmu

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu  
Pavel Kučera  
Majdalena 100  
378 03 Majdalena  
Tel: 605 946 699  
e-mail: [info@alarmsecurity.cz](mailto:info@alarmsecurity.cz)