

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BPD01

BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR 110° PRO ALARM, GSM ALARM

MODEL: AS-BPD01



Tento bezdrátový PIR detektor využívá pokročilé pasivní infračervené technologie. Pomocí pokročilého zpracování signálu a PIR detekční technologii generuje pohybový detektor poplach u lidských narušitelů aniž by generoval falešný poplach.

Detektor je také vybaven funkcí maskování indikace LED během záběru detekce pohybu a možností nastavení digitálních impulzů. Téměř okamžitě zareaguje na lidský cíl, aniž by vyvolával nadbytečné, falešné poplachy způsobené jinými zdroji.

Pro svůj moderní design, PIR technologii detekce a nízkou spotřebu energie patří tento PIR detektor k základním bezdrátovým aplikovatelným prvkům elektronického zabezpečovacího systému.

- Zvýšená odolnost vůči interferencím a falešným poplachům
- Funkce teplotní autokompensace, která udržuje schopnost přesné detekce v širokém rozsahu okolních teplot
- Ochrana před rušením
- Konstrukce detektoru je založena na pokročilém zpracování signálu ze snímače s vysokým rozlišením.
- Funkce detekce je založena na zachycení změn pohybu těles, která vydávají jinou teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole detekce vstoupí jakákoliv osoba, senzor okamžitě zašle poplašný signál vyhodnocovací ústředně.
- Bezdrátové odeslání signálu do hlavního panelu, který provede předdefinované funkce, jako je alarm, upozornění SMS a jiné.
- Vizuální indikace prostřednictvím signálky LED při nízkém stavu napájecí baterie 9V, s montáží na stěnu pomocí kloubového držáku.
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

Předností tohoto zařízení jsou nejen jeho technické rysy, ale také snadná instalace nevyžadující úpravy po montáži.

Díky bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní jednotkou zabezpečovacího systému. prodáváných alarmových sad.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU


Model : AS-BPD01

TECHNICKÉ PARAMETRY:


Detekce:	PIR technologie senzoru
Pracovní napětí:	9V DC(1 ks alkalická baterie 9V)
Baterie-spotřeba proudu:	Pohotovost < 25uA, při přenosu < 15 mA
Anti RF rušení:	10 MHz – 1GHz 20V/m
Vzdálenost při přenosu:	100 m (v otevřeném prostoru)
Nastavitelná detekční vzdálenost:	Až 12 m
Detekční úhel:	110°
Frekvence (příjem/vysílání):	433 MHz
Výstup alarmu:	Bezdrátový přenos signálu
Nastavení impulzů:	ANO
Indikace signálů LED:	Indikace alarmu a při záběru PIR senzoru prostřednictvím červené LED, indikace nízké kapacity napájecí baterie žlutá LED
Doporučená instalační výška na strop:	1,7 – 2,4 metrů jednostranná rohová montáž 45°ve výšce 2,2 metrů
Skladovací teplota:	-12°C - + 50°C
Životnost napájecí baterie:	< 1 rok
Pracovní teplota:	-10°C - + 50°C
Vlhkost :	< 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	Slonovinově bílá
Rozměry výrobku:	106 x 62 x 46 mm




- 1 Jumper kódování
- 2 Testovací tlačítko
- 3 Žlutá LED nízké kapacity nap. baterie
- 4 Červená LED poplachu
- 5 Jumper maskování LED
- 6 Pohybový senzor
- 7 Časový volič
- 8 Filtr
- 9 ROSC



INSTALACE NA STĚNU - BOČNÍ POHLED



INSTALACE NA STĚNU - BOČNÍ POHLED



Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Provozovatel internetového obchodu
 Majdalena 100
 378 03 Majdalena
 Tel: 605 946 699
 e-mail: info@alarmsecurity.cz