

Magnetický detektor otevření dveří nebo oken drátový pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-MC32

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-MC32



AS-MC32 = Drátové magnetické čidlo pro montáž na okno nebo dveře, plně kompatibilní s našimi zabezpečovacími systémy, vyniká svou jednoduchou instalací a obsluhou. Toto čidlo slouží k ochraně hlídaného objektu před vniknutím do prostoru oknem nebo dveřmi.

Čidlo je určeno pro montáž uvnitř objektu a spuštění poplachu vyvolá oddálení na více než 3 centimetry, poté se aktivuje alarm v jednotce zabezpečovacího systému. Kontakt je spínací, tzn. když jsou dveře/okna zavřeny, je sepnut.

Po otevření okna nebo dveří nastane okamžitá reakce při narušení chráněného objektu bez časového prodlení. Výhodou je, že není nutné žádné speciální napájení, protože přístroj je napájen přímo z hlavní jednotky alarmu.

Zakoupením tohoto bezpečnostního doplňku získáte efektivní rozšíření základního setu alarmu, který Vám velmi efektivně pomůže chránit Vaši domácnost proti cizímu vniknutí.

KOMPATIBILITA:

Určeno pro všechny běžné drátové zabezpečovací systémy. Při aktivaci rozpojí smyčku centrální jednotky.

- Drátový vstup u zabezpečovacího systému AS-G190E
- Drátový vstup u zabezpečovacího systému GS-G180E
- Drátový vstup u zabezpečovacího systému AS-S2G.

VLASTNOSTI:

- Drátový magnetický dveřní kontakt
- Určen do všech míst, kde je nutné sítěžení pomocí magnetického kontaktu, tzn. reaguje při otevření dveří, oken, vrat u garáže apod.
- Detekce na základě oddálení dvou magneticky propojených částí, jedna část je umístěna na rámu dveří/oken a druhý díl na dveřích/oknech. Jakmile se oddálí o více jak 3 cm, dojde k rozepnutí kontaktu a bude vyslán signál.
- Jednoduchá instalace
- Jednoduché rozšíření základního setu alarmu
- Není nutné žádné napájení, je napájeno přímo z hlavní jednotky alarmu.

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-MC32

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	Vnitřní
Připojení:	Drátové
Detekční vzdálenost:	> 3 cm
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken
Kontakt:	ROZPÍNACÍ (při oddálení se rozpojí), NC
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) ,
Barva:	Magnetická a spínací část: bílá
Rozměry (spínací část):	64 mm x 20 mm x 14 mm
Rozměry (magnetická část):	64 mm x 13 mm x 14 mm



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz