

Solární LED nástěnné svítidlo se 4 výkonnými LED a hlásičem pohybu, nerez

MODEL: HG00375C

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : HG00375C



Solární LED nástěnné svítidlo je určeno k osvětlení venkovních prostor, v nichž není k dispozici elektrická přípojka, např. zahradních domků, garáží, ideální pro osvětlení přístupových cest a chodníků, zahrad, chodeb, přístřešků...atd. Solární LED reflektor není vhodný ke komerčnímu využití.

Solární LED nástěnné svítidlo se solárním článkem a akumulátorem ovládaným za tmy pomocí pohybu.

Solární článek přeměňuje světelnou energii ze slunečního záření na elektrickou energii. Tím se nabíjí akumulátorové články v přihrádce na akumulátory (součástí balení). V těchto akumulátorech se ukládá elektrická energie dodávaná solárním článkem. **Plně nabité akumulátory svítí zhruba 6 hodin, pokud je vypínač ZAP/VYP v poloze "ON".** Nabíjení zcela vybitých akumulátorů trvá v létě při vydatném dopadu slunečních paprsků asi 1 až 2 dny.

- O jasné a rozptýlené světlo se starají **4 LED diody** umístěné v reflektoru. Osvětlení začne pracovat až za tmy díky integrovanému soumrakovému spínači. Při stmívání či za tmy senzor zachycuje změnu úhlu tepelného záření, způsobenou osobami, které projdou kolem něj. Pokud **pohybový senzor** zaznamená pohybující se osobu, sepne světlo. **Světlo se vypne po cca 40 vteřinách** poté, kdy senzor zaznamenal poslední pohyb.
- Hlavní vypínač na reflektoru. Vodotěsné provedení. Celoroční použití bez dalších nákladů

VLASTNOSTI:

- **úsporné osvětlovací zařízení s pohybovým senzorem a s integrovaným soumrakovým senzorem**
- **těleso z nerezavějící ušlechtilé oceli**
- **doba svícení až 6 hodin (eko režim při optimálním nabití)**
- pohybový senzor s extra silným světlem až na 40 sekund
- Dosah cca 5 metrů (v závislosti na povětrnostních podmínkách)
- úhel pohybového senzoru: horizontálně cca 100 stupňů, vertikálně cca 90 stupňů
- odolný vlivům počasí (vhodný do exteriéru) a chráněný proti stříkající vodě podle IP43
- **dodáváno včetně vyměnitelných akumulátorů**

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : HG00375C

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	Venkovní
Provozní napětí:	3,6V
Akumulátory:	3 x akumulátor NiMH 1,2V. 900 mAh,AAA
Světelný zdroj:	4 LED diod ,0,5W (LED diody nelze vyměnit)
Solární článek:	max.5,5V, max.100 mA
Senzor pohybu - dosah:	cca 5 metrů
Senzor pohybu – snímací úhel:	cca 100° horizontálně, 90°vertikálně
Doba svícení při plném nabití:	Až 6 hodin
Doba svícení:	cca 40 vteřin
Soumrakový spínač:	ANO (pro spínání svítidla za tmy)
Doporučená výška instalace:	ideální je výška 2 metry nad zemí
Světelný tok:	cca 75 lm
Teplota barvy (barva světla):	cca 5400 K (studená bílá)
Životnost LED:	cca 15000 hod.
Typ materiálu:	ušlechtilá nerezavějící ocel / plast
Krytí:	IP43 (voděodolný proti stříkající vodě)
Rozměry (Š x V x H):	218 x 185 x 95mm

Pohled zepředu



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz

