

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : VS-DC04

BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ/OKENNÍ SENZOR PRO ALARM,GSM ALARM

MODEL: VS-DC04



VS-DC04 je bezdrátový, inteligentní, magnetický kontaktní senzor s funkcí okamžitého spuštění poplachu při otevření okna nebo dveří. Zařízení bylo navrženo v malé velikosti s elegantním designem tak, aby nenarušovalo prostředí interiéru, ve kterém má být umístěno. Tento inteligentní dveřní senzor je vybavený nejmodernější technologií konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost.

Senzor vede komunikaci s bezdrátovým ovládacím panelem (ústřednou) EZS v rozsahu 100 metrů prostřednictvím elektronické desky a integrované antény. Obvykle je určen pro zabezpečení obvodové zóny, k detekci otevření (napadení) dveří, oken apod.

Pokud je magnetická část ve vzdálenosti větší než 3 cm od elektronické části, vyšle senzor ihned bezdrátový poplašný signál do ovládacího panelu (ústředny), aby tak oznámil narušení zastřeženého vstupu – dveří nebo oken. Okamžitá reakce při napadení chráněného objektu bez časového prodlení (otevření okna/dveří).

Montáž s přiloženou lepicí páskou je jednoduchá, stejně snadná je další instalace a spárování s hlavní jednotkou. Vše zvládne sám uživatel podle návodu.

VLASTNOSTI:

- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detektor
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu
- Elegantní a moderní design magnetického senzoru pro montáž, a údržbu
- Indikátor poplachu: červená LED dioda
- Tamper spínač
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem [AS-G190E](#), [AS-S2G](#).

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : VS-DC04

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Napájení:	1 x CR2032 knoflíková baterie
Klidový odběr proudu:	< 5uA
Odběr proudu při poplachu	< 15 mA
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Detekční vzdálenost:	< 3 cm
Indikace poplachu:	červená LED dioda
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepících pásek
Instalace:	méně než 15 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	slonovinověbílá
Rozměry (vysílací jednotka):	67 mm x 27 mm x 12 mm
Rozměry (magnet):	43 mm x 13 mm x 12 mm

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kučera
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz