

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BMD04

Bezdrátový dobíjecí detektor na dveře a okna pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-BMD04



- Bezdrátový magnetický dveřní/okenní detektor
- Žádné dráty, jednoduchá instalace
- Bezdrátové odeslání poplachu Elegantní design konzoly pro montáž, a údržbu
- Indikátor slabé baterie: světle červená blikající LED dioda
- Indikátor poplachu
- Testovací tlačítko pro aktivaci poplachu
- Vnitřní anténa
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E, AS-G190E.

AS-BMD04 - Bezdrátový dobíjecí magnetický detektor slouží k zajištění dveří a oken proti násilnému otevření. Při otevření zajištěných dveří magnetický detektor vyšle signál k centrální jednotce o narušení prostoru. Detektor se skládá ze dvou částí. Jedna část obsahuje magnet a druhá elektronický obvod detektoru a bezdrátový vysílač. První část se upevní na rám okna nebo zárubeň dveří a druhá na samotné okno nebo dveře. Detektor se aktivuje při vzdálení magnetu od elektronické části na více jak 1-2 cm. Tato citlivost zaručuje optimální provoz. Poplach se nespustí pouhou vibrací dveří nebo oken za větru. Magnetický detektor je napájen vnitřní nabíjecí Li-ion baterií.

Magnetický detektor je vybaven tísňovým tlačítkem pro okamžité vyvolání poplachu v případě nouze. Tato funkce nalezne použití zejména u vchodových dveří při jakémkoliv ohrožení.

Magnetický detektor pravidelně hlídá stav baterie.

V případě, že začne baterie docházet, je uživateli zaslána SMS zpráva s požadavkem na dobítí detektoru. Není tak nutno pravidelně měnit a hlídat jednotlivé baterie ve všech detektorech. Vestavěnou baterii v detektoru lze kdykoliv dobít přes jakoukoliv nabíječkou USB zařízení.

Dosah až 100m ve volném prostoru. V budově dosah závisí na konstrukci a zdivu a místu montáže.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BMD04

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Napájení:	3,7 V Li-Ion dobíjecí baterie (součástí balení)
Nabíjení:	pomocí konektoru USB na zadní straně
Klidový odběr proudu:	< 5 uA
Odběr proudu při poplachu	< 15 mA
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Detekční vzdálenost:	1 - 2 cm
Metoda instalace:	montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných lepících pásek nebo vrutů
Pracovní teplota:	- 10°C - +50°C
Vlhkost:	méně než 80% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	slonovinověbílá
Rozměry (vysílací jednotka):	65 mm x 30 mm x 17 mm
Rozměry (magnet):	60 mm x 10 mm x 10 mm

Bezdrátový dobíjecí magnetický detektor AS-BMD04



Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

 **ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz