

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-ODPIR03

Venkovní solární bezdrátový detektor pohybu pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-ODPIR03



AS-ODPIR03 - venkovní bezdrátové bezpečnostní pohybové PIR čidlo se solárním článkem pro venkovní použití s odolností vůči domácím zvířatům (do cca 25 kg) k napojení na zabezpečovací centrály - alarmy.

Tento bezdrátový solární PIR detektor má moderní, estetický design a kombinuje nejnovější a nejsofistikovanější technologie dvou duálních pasivních PIR senzorů s digitální technologií. Užívá pasivní metody, termální energie, tepla, vydávanou savci. Tato energie je snímána oběma PIR senzory detektoru a převedena na elektrické napětí. Dva duální PIR elementy tak přispívají k úžasné detekční kapacitě a zároveň zvyšují spolehlivost a imunitu vůči falešným poplachům a činí detektor více stabilním a spolehlivým.

AS-ODPIR03 se vyznačuje designovým krytem, čipem k rozšíření detekčního rozsahu a vyhnutí se falešného poplachu, nastavitelným počtem digitálních impulzů, automatickou teplotní kompenzací a energetickou analýzou, možností nastavitelnosti 8 úrovní citlivosti senzoru, imunitou PET proti pohybu domácích zvířat do 25 kg.

- venkovní bezdrátové bezpečnostní pohybové PIR čidlo se solárním článkem pro detekci pohybu ve venkovním prostoru
- venkovní krytí IP65
- solární články pro dobíjení vnitřních AAA baterií (NiMH)
- dvojitý pasivní infračervený senzor pro eliminaci falešných poplachů
- 8 nastavitelných úrovní citlivosti senzoru čidlo je přizpůsobeno pohybu domácích zvířat skrytá vnitřní anténa
- kompatibilní s GSM alarmovými systémy
- přenosová frekvence 433.92MHz (dosah 100 metrů)
- indikace stavu LED diodami
- napájení z vnitřních baterií dobíjených ze solárního článku (3xAAA 1.2VDC, baterie NiMH v ceně)
- kompatibilní se zabezpečovacím systémem AS-G190E, GS-G180E.

Design zahrnuje plně vodotěsné pouzdro schopné odolávat jakémukoli počasí. Použitý rezistentní kryt detektoru je vyroben ze silných vysoce kvalitních, odolných polykarbonátů. Tento solární venkovní PIR detektor upozorní na jakýkoli pokus o zničení, nebo jeho vyřazení z provozu. Detektor kombinuje různé druhy unikátních detekčních technik, které mu umožňují pracovat i za extrémně náročných vnějších podmínek a všude tam, kde je požadována nejvyšší bezpečnost a bezpříkladná odolnost proti falešným poplachům.

Bezdrátový solární detektor **AS-ODPIR03** je detektor s úžasnými schopnostmi, který uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.

 **ALARMSECURITY.CZ**

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-ODPIR03

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	Venkovní
Detekce:	2 duální PIR – digitální technologie
Solární panel:	ANO – vysoká rychlost nabíjení
Pracovní napětí:	3,6V DC
Typ baterie:	3 x 1,2V AAA dobíjecí baterie Ni-MH
Vestavěná Ni-MH dobíjecí baterie-spotřeba proudu:	200 uA (statická), 15mA (při poplachu)
Výstup poplachu:	bezdrátový přenos signálu
Přenosová frekvence:	433,92 MHz
Bezdrátový dosah:	100 metrů při přímé viditelnosti
Detekční pole:	60° vertikálně, 110° horizontálně, 12m při 20°C
Detekovatelná rychlost pohybu:	0.2m/s - 3.5m/s
Funkce PET imunity:	ANO – odolnost proti domácím zvířatům >25 Kg
Funkce Tamper:	Bezpečnostní spínač „Tamper“ proti odejmutí krytu, sabotáži a neoprávněné manipulaci
Indikace signálů LED:	Indikace poplachu (červená barva)
Kompenzace světeln. záření	>10000 Lux
Anti RFI/EMI:	0,1 – 500 MHz / 3V/m
Citlivost:	3300V/W
Nastavení citlivosti:	ANO - možnost nastavení 8 úrovní citlivosti senzoru
Nastavení impulzů:	ANO – možnost nastavení počtu impulzů
Kódování:	PT2262
Stabilizace PIR senzoru:	40 s
Doba ke spuštění poplachu:	2 s
Provozní podmínky:	-10°C - + 55°C
Vlhkost :	< 95% RH nekondenzující
Vodotěsný:	ANO - Unikátní vodotěsný design, řady IP65
Instalace:	Instalační výška 1,5 m - 2,4 m / instalace na zeď, sloup
Upevnění:	Nastavitelný držák vyhovující různým požadavkům detekčního úhlu
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) , venkovní IP65
Barva:	Slonovinově bílá
Rozměry:	160 mm x 65 mm x 50,5 mm



Provozovatel internetového obchodu

Majdalena 100
378.03 Majdalena

Tel: 605 946 699

e-mail: info@alarmsecurity.cz

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz