

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BPD06

Bezdrátový pohybový PIR detektor pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-BPD06



AS-BPD06 je jeden z nejnovějších produktů řady bezdrátových PIR detektorů pohybu konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost. Inovativní moderní a estetický design v kombinaci s nejnovější a nejsofistikovanější PIR pasivní technologií, intenzivním vysílacím signálem a vysokou citlivostí s maximálním rozsahem vzdálenosti do 100 metrů od ovládacího panelu, to jsou jedny ze základních rysů tohoto sofistikovaného zařízení.

System využívá **infrapasivní senzor s PIR elementem** a automatickou kompenzaci teploty okolního prostředí, zajišťující konstantní citlivost a zároveň vysokou odolnost vůči falešným poplachům i při větších změnách teploty okolí. Vyhodnocení poplachového stavu je plně digitální, což výrazným způsobem přispívá k zamezení vyhlášení falešného poplachu.

Pro svůj moderní design, PIR technologii detekce a nízkou spotřebu energie patří tento PIR detektor k základním bezdrátovým aplikovatelným prvkům elektronického zabezpečovacího systému.

- Zvýšená odolnost vůči interferencím a falešným poplachům
- Funkce teplotní autokompence, která udržuje schopnost přesné detekce v širokém rozsahu okolních teplot
Ochrana před rušením
- Konstrukce detektoru je založena na pokročilém zpracování signálu ze snímače s vysokým rozlišením.
- Funkce detekce je založena na zachycení změn pohybu těles, která vydávají jinou teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole detekce vstoupí jakákoliv osoba, senzor okamžitě zašle poplašný signál vyhodnocovací ústředně.
- Vizuální indikace prostřednictvím signálky LED při nízkém stavu napájecí baterie, s montáží na stěnu pomocí kloubového držáku.
- Funkce Tamper: Bezpečnostní spínač "Tamper" proti odejmutí krytu, sabotáži a neoprávněné manipulaci
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E, AS-G190E, AS-S2G.

Detektor má **integrované tlačítko tamper** se spuštěním poplachu, pokud se objeví jakýkoliv pokus manipulace s detektorem. Díky své velikosti, designu a sofistikované technologii je vhodný pro použití zastřežení jakéhokoliv interiéru.

Předností tohoto zařízení jsou nejen jeho technické rysy, ale také snadná instalace nevyžadující úpravy po montáži. Díky bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní jednotkou zabezpečovacího systému.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BPD06

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Detekce:	PIR technologie senzoru
Pracovní napětí:	3V DC(2 ks alkalická baterie 1,5V AA)
Baterie-spotřeba proudu:	Pohotovost < 16uA, při přenosu < 10 mA
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru
Ideální výška pro instalaci detektoru:	1,8 - 2,4 m
Dosah zorného pole detektoru:	12 m x 12 m
Detekční úhel:	100 °
Frekvence (příjem/vysílání):	433 MHz
Výstup alarmu:	Bezdrátový přenos signálu
Citlivost:	vysoká citlivost/nízká citlivost - možnost nastavení
Indikace signálů LED:	*Indikace alarmu a při záběru PIR senzoru prostřednictvím červené LED *Nízký stav baterie žlutá LED
Rychlost detekce:	0,2 m/s - 3,5 m/s
Pracovní teplota:	-10°C - + 50°C
Vlhkost :	< 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	Slonovinově bílá
Rozměry výrobku:	115 x 60 x 30 mm



30 mm



60 mm

115 mm



Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz