

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-P817



## Bezdrátový závěsový PIR detektor pro alarm, GSM alarm

MODEL: AS-P817

- Zvýšená odolnost vůči interferencím a falešným poplachům
- Funkce teplotní autokompensace, která udržuje schopnost přesné detekce v širokém rozsahu okolních teplot
- Ochrana před rušením
- Konstrukce detektoru je založena na pokročilém zpracování signálu ze snímače s vysokým rozlišením.
- Funkce detekce je založena na zachycení změny pohybu těles, která vydávají jinou teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole detekce vstoupí jakákoliv osoba, senzor okamžitě zašle poplašný signál vyhodnocovací ústředně.
- Vizualní indikace prostřednictvím signálky LED při nízkém stavu napájecí baterie, s montáží na stěnu pomocí kloubového držáku. Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E, AS-G190E.

**AS-P817** - Bezdrátový závěsný PIR detektor proti vniknutí využívá infrapasivní senzor s PIR elementem a automatickou kompenzaci teploty okolního prostředí, zajišťující konstantní citlivost a zároveň vysokou odolnost vůči falešným poplachům i při větších změnách teploty okolí.

Pro svůj moderní design, PIR technologii detekce a nízkou spotřebu energie patří tento PIR detektor k základním bezdrátovým aplikovatelným prvkům elektronického zabezpečovacího systému.

Předností tohoto zařízení jsou nejen jeho technické rysy, ale také snadná instalace nevyžadující úpravy po montáži. Díky bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní jednotkou zabezpečovacího systému.

### Použití

Tento závěsný senzor s PIR elementem je speciálně navržen pro možnou instalaci nad hlídané předměty nebo vstupy. Konstrukce tvaru čočky umožňuje při instalaci na stěnu vytvoření virtuální brány. Ostatní části prostoru mimo cílenou část zastřežení nebudou senzorem snímány. Detektor je ideálním řešením pro střežení vstupních systémů, ochranu dveří, oken a předmětů umístěných na stěně. Vhodný pro denní i noční střežení obrazů nebo jiných cenných děl domácích exteriérech, galeriích, muzeích nebo pro ostrahu trezorových dveří a pod. Pohybový plošný detektor se šroubuje na zeď nebo na strop a obsahuje otočnou patku pro pohodlné nastavení pozorovacího úhlu.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-P817

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Detekce:	PIR technologie senzoru
Použití:	vnitřní
Připojení:	bezdrátové
Pracovní napětí:	3V DC (2 ks AAA alkalická baterie)
Proudový odběr v klidu:	< 50uA
Proudový odběr při detekci:	< 20 mA
Anti RF rušení:	1GHz - 20V/m
Vzdálenost při přenosu:	100 m ( v otevřeném prostoru)
Nastavení časového voliče:	ANO (5S / 5MIN)
Detekční úhel:	15° / 90°
Frekvence (příjem/vysílání):	433 MHz
Výstup alarmu:	Bezdrátový přenos signálu
Indikace signálů LED:	Indikace alarmu a při záběru PIR senzoru prostřednictvím červené LED problikává, indikace nízké kapacity napájecí baterie červená LED svítí
Doporučená instalační výška:	na zeď: 1,7 – 2,5 metru, na strop: 2,5 metru
Životnost napájecí baterie:	< 1 rok
Pracovní teplota:	-10°C - + 50°C
Vlhkost :	< 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	Slonovinově bílá
Rozměry výrobku:	90 x 35 x 47,5 mm

Pohled zepředu

Pohled zezadu



**ALARMSECURITY .CZ**

Provozovatel internetového obchodu  
Majdalena 100  
378 03 Majdalena  
Tel: 605 946 699  
e-mail: [info@alarmsecurity.cz](mailto:info@alarmsecurity.cz)

Pro více informací prosím  
kontaktujte naši technickou  
poradnu nebo navštivte naše  
webové stránky:

[www.alarmsecurity.cz](http://www.alarmsecurity.cz)