

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-P813

Drátový duální PIR detektor pohybu do interiéru pro alarmy

MODEL: AS-P813



- Zvýšená odolnost vůči interferencím a falešným poplachům
- Funkce teplotní autokompensace, která udržuje schopnost přesné detekce v širokém rozsahu okolních teplot
- Ochrana před rušením
- Konstrukce detektoru je založena na pokročilém zpracování signálu ze snímače s vysokým rozlišením.
- Funkce detekce je založena na zachycení změn pohybu těles, která vydávají jinou teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole detekce vstoupí jakákoliv osoba, senzor okamžitě zašle poplašný signál vyhodnocovací ústředně.

AS-P813 - Duální PIR detektor pohybu pro instalace v interiéru

Drátový PIR detektor pohybu s pokročilým digitálním zpracováním poplachových signálů a nastavitelnou citlivostí detekce. Detektor je vybavený funkcí Tamper zajišťující ochranu proti sabotáži, neoprávněné manipulaci a odejmutí krytu, a funkcí PET imunity eliminující falešné poplachy způsobené domácími zvířaty s hmotností do 40 kg. Detektor využívá duální pasivní PIR technologie s válcovou Fresnelovou čočkou, která zvyšuje energetický potenciál signálu a jeho citlivost, aniž by došlo k procentuálnímu nárůstu falešných poplachů. Detektor je také vybaven funkcí maskování indikace LED během záběru detekce pohybu. Téměř okamžitě zareaguje na lidský cíl, aniž by vyvolával nadbytečné, falešné poplachy způsobené jinými zdroji.

AS-P813 umožňuje pomocí DIP přepínače nastavení dvou úrovní citlivosti duálního PIR elementu, které vede k optimálnímu nastavení vyhovujícímu různým prostředím a typům střežených prostorů.

Technologie, schopnosti a rozsah využití tohoto detektoru je mnohem vyšší, nežli je tomu u obdobných konkurenčních výrobků stejné kategorie.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-P813

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Použití:	vnitřní
Připojení:	drátové
Detekce:	2 duální PIR – digitální technologie
Pracovní napětí:	9 – 15 V DC
Spotřeba proudu při přenosu:	< 25 mA
Detekční vzdálenost:	12 m (25°C)
Detekční rychlost:	0,3 m/s – 3,0 m/s
Detekční úhel:	90 °
Stabilizace PIR senzoru:	60 s
Funkce PET imunity:	ANO – odolnost proti domácím zvířatům ca do 40 Kg
Maskování LED indikace:	ANO (pomocí DIP switche ON/OFF)
Nastavení citlivosti detekce:	ANO (pomocí DIP switche 3 úrovně citlivosti)
Funkce TAMPER:	ANO
Automatická teplotní kompenzace:	ANO
Alarmový výstup:	N.C. (klid), N.O. (poplach) / (DC24V / 100 mA)
Tamper výstup:	N.C. (klid) / (DC24V / 100 mA)
Poplachové relé:	DC12V / 100 mA
Indikace signálek LED:	Indikace alarmu a při záběru PIR senzoru prostřednictvím červené LED
Doporučená instalační výška:	1,7 – 2,5 metrů
Doporučená montáž:	Rohová (pomocí kloubového držáku)
Upevnění:	Nastavitelný držák vyhovující různým požadavkům detekčního úhlu
Provozní podmínky:	-10°C - + 50°C
Vlhkost:	< 95 % RH nekondenzující
Barva:	Slonovinově bílá
Typ materiálu:	Thermoplast ABS (akrylonitril butadiene styren)
Rozměry:	135 x 70x 35 mm

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz